


## Tvåbladig inåt- / utåtgående konstruktion

Glasöppning: 12M, 14M, 16M, 18M, helglasad och valfri glashöjd



### Teknisk information

Yttre dörrbladet:	Dörrblad i aluminium med ramkonstruktion. Dörrbladets totaltjocklek 43 mm. I den täta delen dubbel aluminiumplåt.
Inre dörrbladet:	Dörrblad i lamellimrad furuprofil med ramkonstruktion. I den täta delen HDF-skivor. Dörrbladets totaltjocklek 42 mm.
Gångjärn yttre dörrbladet:	Abloy AL-NT130x28 TPKS 3st.
Gångjärn inre dörrbladet:	Multihela 110KS Cr 3st.
Lås yttre dörrbladet:	Spanjolett FIX896F + dörrbroms FIX150, slutbleck FIX62R
Lås inre dörrbladet:	Spanjolett FIX896, slutbleck FIX62R
Tätningar yttre dörrbladet:	Grå 10 mm silikontätning på dörrbladet
Tätningar inre dörrbladet:	Grå 10 mm silikontätning på dörrbladet och karmen
Isolering yttre dörrbladet:	Ingen isolering
Isolering inre dörrbladet:	25 mm polyuretanisolering
Glas yttre dörrbladet:	6 mm planglas
Glas inre dörrbladet M16-M18< :	2K4-12 Warm Spacer + argon
Glas inre dörrbladet M16-M18< :	2K6/4-10 Warm Spacer + argon
Karm	Lamellimrad, kvistfri furukarm 42 x 131/170/210 mm
Tröskel	Limrad, teakbetsad och lackad björktröskel 32 x 124/164/204 mm med två slitskenor i aluminium