

# TEKNISK INFORMATION

## CLASSIC

Karmdjup	80mm
Tätningar	2xEPDM (gummi)
Mekanismer	Tyska Winkhouse ActivePilot-mekanismer

Referensfönstrets 1230x1480 U-värde	
Med två glas (4/16/3) 23mm	U=1,3
Med tre glas (3/16/3/16/3) 41mm	U=0,92

Mellanrum mellan glas	Argon gas
Vindklass	C4 (PN-EN 14351-1+A2)
Vattentäthet	8A (PN-EN 14351-1+A2)
Lufttäthet	4(PN-EN 14351-1+A2)
Ljudisolering Med två glas	34dB (PN-EN 14351-1+A2)
Med tre glas	33dB

## MODERN

Karmdjup	80mm
Tätningar	2xEPDM (gummi)
Mekanismer	Tyska Winkhouse ActivePilot-mekanismer

Referensfönstrets 1230x1480 U-värde	
Med två glas (3/16/4) 24mm	U=1,3
Med tre glas (3/18/3/20/3) 48mm	U=0,85

Mellanrum mellan glas	Argon gas
Vindklass	C4 (PN-EN 14351-1+A2)
Vattentäthet	9A (PN-EN 14351-1+A2)
Lufttäthet	4 (PN-EN 14351-1+A2)
Ljudisolering Med två glas	34dB (PN-EN 14351-1+A2)
Med tre glas	32dB